

Lubrifiants Mobil pour l'Agriculture

Lubrifiants très hautes performances en toutes saisons.



*Mobil : une gamme de
lubrifiants performants pour
les machines agricoles*



Mobil Agri Extra 10W-40 :
Lubrifiant multifonctionnel très hautes performances pour machines agricoles

Mobil Agri Extra 10W-40 satisfait aux exigences de lubrification des moteurs (à aspiration naturelle ou turbocompressés), des transmissions, des réductions finales, des freins immergés et des systèmes hydrauliques.

- Excellente résistance à l'oxydation et à la formation de dépôts
- Excellente protection contre l'usure de tous les organes
- Facilité de démarrage des circuits hydrauliques à froid
- Suppression des phénomènes de broutement des freins immergés
- API CE/SF/GL-4, MF 1139, Allison C-4, John Deere J27, Ford M2C 159B, MF 1144, approuvée ZF-TE-ML 06C/07B

Mobil Agri Super 15W-40 :
Lubrifiant multifonctionnel hautes performances pour machines agricoles

Mobil Agri Super 15W-40 est une huile minérale développée pour lubrifier tous les moteurs et transmissions de tracteurs et machines agricoles.

- Bonne protection contre la rouille et la corrosion
- Propreté des moteurs
- Excellente protection contre l'usure de tous les organes
- MF 1144, API CF/CE/SF/GL-4, MF 1139, Allison C4, John Deere J27, Ford M2C 159B, approuvée ZF-TE-ML 06B/07B

Mobil Delvac MX 15W-40 :
Lubrifiant très hautes performances pour moteurs diesel à aspiration naturelle ou turbochargés

Mobil Delvac MX 15W-40 permet la lubrification des moteurs diesel modernes fonctionnant dans des conditions sévères. Elle a été conçue pour réduire l'usure des moteurs et accroître leur durée de vie.

- Remarquables capacités de contrôle des suies et de réduction des dépôts sur les pistons
- Excellent maintien des grades de viscosité en service
- Faible usure des cylindres, des pistons et des soupapes
- ACEA E7/E5/B4/B3/A2, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ/SL Cat ECF-1, Allison C4, approuvée MAN M3275, Volvo VDS-2/VDS-3, MB 228.3/229.1, Renault RLD

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 :
Lubrifiant hautes performances pour moteurs diesel

Remarquable protection contre l'usure de tous les moteurs

- Excellentes propriétés de dispersion
- Longévité optimale des moteurs
- Démarrage rapide du moteur, été comme hiver
- ACEA E3/B2, API CF-4/CF, CG-4
- Approuvée MB 228.3, MAN 3275, Volvo VDS-2

Mobil Fluid 426 : Lubrifiant très hautes performances pour transmissions, systèmes hydrauliques, boîtes et ponts.

Lubrification des systèmes de transmission avec freins immergés.

- API GL-4, MAT 3525, FHNA-2C-201.00, MF 1143, Volvo WB 101/BM, Allison C-4, John Deere J20C, Caterpillar TO-2, JI Case MS 1204-07/09, Vickers 35VQ35, MF 1135, 1141, Denison HF-0, Ford ESN-M2C-134D, Powerfluid 821XL, approuvée ZF-TE-ML 05F

Mobil Fluid 422 : Lubrifiant hautes performances pour transmissions, systèmes hydrauliques, boîtes et ponts

La spécificité de l'additivation de Mobil Fluid 422 lui confère des qualités extrême-pression, de résistance à l'oxydation ainsi que des propriétés anti-usure et anti-corrosion.

- API GL-4, ESN-M2C 86B, MF 1135, JI Case MS 1204-07/09

Mobil Fluid 316M : Lubrifiant spécifique pour transmissions et systèmes hydrauliques

Mobil Fluid 316M est une huile spécifique pour transmissions et systèmes hydrauliques et hydrostatiques destinée au matériel agricole.

- Excellentes propriétés anti-usure
- Bonne protection contre la corrosion
- Remarquables propriétés anti-mousse

Mobilube HD : Lubrifiant extrême-pression pour transmissions, différentiels conventionnels et réductions finales.

- Excellente protection contre l'usure
- Remarquable résistance à l'oxydation à haute température
- Bonne protection contre la rouille, la corrosion et les altérations
- Répond à la norme API GL-5
- Disponible dans plusieurs grades de viscosité (80W-90, 85W-140)

Mobilgrease XHP 222

Mobilgrease XHP 222 est une graisse au lithium complexe, extrême-pression, à base d'une huile minérale de haute qualité.

- Excellente propriété d'adhésivité, de résistance à l'eau et au délavage.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion
- Longévité prolongée dans les utilisations à haute température
- Sans plomb, sans chlore et sans nitrites
- Idéale pour les roulements de roues et les composants de châssis

D'autres produits Mobil sont disponibles. Contactez votre responsable commercial Mobil pour de plus amples informations.



Esso S.A.F.
2, rue des Martinets
92500 Rueil-Malmaison

Tél. 01 47 10 60 00
Fax 01 47 10 66 03

SA au capital de 98.337.521,70 Euros
RCS Nanterre B 542 010 053

© 2002 Exxon Mobil Corporation.
Tous droits réservés.

Mobil, le logo Mobil (avec le o rouge),
Mobil Delvac, Esso et ExxonMobil sont des
marques commerciales déposées
appartenant à Exxon Mobil Corporation ou
à l'une de ses filiales.

ExxonMobil
Lubricants & Specialties