

Lubrification des machines-outils

Huiles glissières

- Se séparent efficacement des fluides de coupe solubles
- Empêchent le broutement
- Approuvées par la plupart des grands constructeurs

Mobil Vactra

Les huiles Mobil Vactra n° 1, 2, 3, 4 conviennent aussi bien aux glissières verticales qu'horizontales. Elles sont adaptées à toutes les générations de machines-outils, anciennes comme modernes, et notamment en cas de risque permanent de contact avec les fluides de coupe solubles.

Les avantages de la gamme Mobil Vactra sont multiples: optimisation des propriétés de lubrification statique et dynamique, protection efficace contre la corrosion, excellente désémulsibilité vis à vis des fluides de coupe solubles.



Huiles hydrauliques


- Excellente filtrabilité, même en présence d'eau
- Haute désémulsibilité
- Nombreuses approbations par les constructeurs
- Protection exceptionnelle contre la corrosion

Mobil DTE Excel

Huiles hydrauliques haute performance ne contenant pas de zinc et conformes aux normes DIN. Formulées à partir d'huiles de base de qualité supérieure et d'additifs soigneusement choisis, elles assurent une excellente protection contre l'usure et la corrosion. En outre, les Mobil DTE Excel font preuve d'une très bonne stabilité à la température et à l'oxydation. Elles sont disponibles dans les grades de viscosité suivants: ISO VG 32, 46, 68, 100, 150.

Mobil DTE 20

Huiles hydrauliques conventionnelles haute performance pour tous les organes sensibles des machines-outils. Caractérisée par une excellente finesse de filtrabilité et une exceptionnelle stabilité même en présence d'eau, la gamme Mobil DTE 20 est entièrement compatible avec toutes les huiles de coupe Mobil, solubles ou entières. Cette gamme est disponible dans les grades de viscosité suivants: ISO VG 22, 32, 46, 68.



Huiles de broche

- Faible tendance à former des dépôts par oxydation
- Excellente protection contre la corrosion
- Faible tendance au moussage

Mobil Velocite Oil

Huiles de qualité supérieure faiblement colorées, à basse viscosité, contenant des additifs spécialement choisis pour des applications sur les broches à haute vitesse de machines-outils. Cette gamme se caractérise par de bonnes propriétés de refroidissement et de lubrification, ainsi que par une grande stabilité à l'oxydation.

Mobil Velocite Oil n°3 ISO VG 2

Mobil Velocite Oil n°4 ISO VG 5

Mobil Velocite Oil n°6 ISO VG 10

